

BASET-N-LED-EM-350-4K, ATEX 2/22

Art.-Nr. 0180051952

BESCHREIBUNG

Kompakte Notleuchte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen für ATEX-Zone 2/22.

PRODUKTMERKMALE

- Temporäre Notbeleuchtung 1h, bei einer Leistung von 2,4W
- Gehäuse aus robustem Polycarbonat (RAL 7035) mit EPDM-Dichtung. Abdeckung aus hochbeständigem, opalem Polycarbonat.
- Ausgestattet mit hochwertigen elektronischen Komponenten mit einer hohen Lebensdauer von 90 000 h und einer Effizienz von 131 lm/W.
- Sie zeichnet sich durch hohe Spritzwasser- und Staubbeständigkeit IP66 aus.
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +50 °C

HINWEISE

- Konzipiert für Aufsteck- und Hängemontage.



MERKMALE

Farbe:	grau RAL 7035
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	Nein
Dimmbar:	Nein
Material Leuchte:	Polycarbonat
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP66
Länge:	338mm
Breite:	176mm
Höhe:	110mm
Gewicht (netto):	1100g

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung:	3 W +/- 10%W
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Betriebsstrom:	220-240 V AC/DC
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000K
Farbcode:	NW
Lichtstrom:	321 lm +/-10%lm
Farbwiedergabeindex:	≥80Ra
Abstrahlwinkel:	>80°
Lebensdauer:	90000h