

LED STREIFEN 19,2W/M 4000K

Art.-Nr. 2835192421

PRODUKTMERKMALE

- max. 0,3% Lichtverlust nach 1.000 Betriebsstunden
- doppelseitiges Kupfer PCB Band, Golddraht Verbindungen
- mit Silber beschichtete Kontakte, bleifreies Lötzinn
- CE und RoHS konforme Elemente/Materialien
- Hitze und UV beständiges 3M Klebeband
- Betrieb nur mit einem LED-Konverter 24V DC



Abbildung folgt

HINWEISE

- WICHTIGE INFORMATION Da beim Einsatz von LED Lichtbändern erhöhte Wärme entstehen kann, empfehlen wir den Einsatz von Aluminium Profilen bei LED Lichtbändern ab einer Leistung von 4.8W/m. Wärme kann die Lebensdauer der LED Lichtbänder drastisch reduzieren, sollten diese nicht ausreichend gekühlt werden.

MERKMALE

Farbe:	weiss
Ausführung:	inkl. 50mm Zuleitung
Dimmbar:	ja (PWM Dimmer)
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP20
Länge:	5000mm
Breite:	10mm
Höhe:	2,5mm
Schnittstellen:	25mm
SMD Abstand:	4mm
Verpackungseinheit:	1 Rolle
EAN Code:	4022208063799
Ursprungsland:	VR China
Zolltarifnummer:	94051091900

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	24V DC
Nennleistung pro Meter:	19,2W
Lichtfarbe:	warmweiss
Farbtemperatur:	4000K
Farbcode:	NW
Lichtstrom:	ca. 9600lm
Lichtstrom pro Meter:	ca. 1920lm
Farbwiedergabeindex:	≥ 90Ra
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer bei ta 30°C:	40000
Betriebstemperatur:	-20 - 60°Cta
Energieeffizienzklasse:	A+
Gewichteter Energieverbrauch:	96kWh/1.000h