

LED UNTERBAULEUCHE "LLH-300" 9W 4000K

Art.-Nr. 3003000940

PRODUKTMERKMALE

- Unterbauleuchte mit Flächenlicht
- ohne sichtbare LED Punkte
- opale Abdeckung für homogene Lichtverteilung
- schwenkbare Leuchteinheit mit Arretierung
- Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus Kunststoff
- miteinander anschließbar bis zu 5 Leuchten
- inkl. 1.8m Anschlussleitung mit Netz-Stecker



© Abbildung folgt

MERKMALE

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Farbe: | silber / grau |
| Ausführung: | 1.8m mit Netz-Stecker |
| Schwenkbar: | ja |
| Schalter / Sensor: | ja (Wippschalter) |
| Dimmbar: | Nein |
| Erweiterbar: | ja (ja, bis zu 5 Leuchten) |
| Material Leuchte: | Aluminium, Kunststoff |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP20 |
| Länge: | 591mm |
| Breite: | 84mm |
| Aufbauhöhe: | 28mm |
| Verpackungseinheit: | 16 Stück |
| EAN Code: | 4022208055558 |
| Ursprungsland: | China |
| Zolltarifnummer: | 9405 4091 000 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung: | 5W |
| Nennspannung: | 220-240V |
| Betriebsstrom: | 50/60Hz |
| Lichtfarbe: | neutralweiss |
| Farbtemperatur: | 40000K |
| Farbcode: | NW |
| Lichtstrom: | 850lm |
| Farbwiedergabeindex: | 80Ra |
| Abstrahlwinkel: | 110° |
| LEDs: | 48 Stück |
| LED-Typ: | SMD |
| Lebensdauer: | 30000h |
| Anlaufzeit in Sekunden: | < 0,5s |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Gewichteter Energieverbrauch: | 9kWh/1.000h |