

LED-FLUTLICHTSTRAHLER "RL-51007-L" 50W

Art.-Nr. 3005105040

BESCHREIBUNG

Ideal zur Beleuchtung von Parkplätzen, Lagern, Gebäudefassaden und anderen Außenbereichen, in denen es darauf ankommt, bestimmte Bereiche hervorzuheben. Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Effizienz und Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Einflüssen aus.

PRODUKTMERKMALE

- mit 50cm Zuleitung



Abbildung folgt

MERKMALE

Farbe:	schwarz
Ausführung:	mit 50 cm Anschlussleitung
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	Nein
Dimmbar:	Nein
Material Leuchte:	Aluminium, Glas
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP65
Länge:	237mm
Breite:	188mm
Höhe:	36mm
Gewicht (netto):	1100g

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung:	46,8W
Nennspannung:	220-240V AC
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000K
Farbcode:	NW
Lichtstrom:	6142,5lm
Farbwiedergabeindex:	> 80Ra
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	100000h
Schaltzyklen:	64000x
Anlaufzeit in Sekunden:	<0,0s