

LED-FLUTLICHTSTRAHLER "RL-51007-L" 100W

Art.-Nr. 3005110040

BESCHREIBUNG

Ideal zur Beleuchtung von Parkplätzen, Lagern, Gebäudefassaden und anderen Außenbereichen, in denen es darauf ankommt, bestimmte Bereiche hervorzuheben. Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Effizienz und Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Einflüssen aus.

PRODUKTMERKMALE

- mit 50cm Zuleitung



Abbildung folgt

MERKMALE

Farbe:	schwarz
Ausführung:	mit 50 cm Anschlussleitung
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	Nein
Dimmbar:	Nein
Material Leuchte:	Aluminium, Glas
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP65
Länge:	320mm
Breite:	261mm
Höhe:	38mm
Gewicht (netto):	1910g

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung:	98,3W
Nennspannung:	220-240V AC
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000K
Farbcode:	NW
Lichtstrom:	13861,1lm
Farbwiedergabeindex:	> 80Ra
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	100000h
Schaltzyklen:	64000x
Anlaufzeit in Sekunden:	<0,0s