

LED-FLUTLICHTSTRAHLER "DF-51001-C-80-CW"

Art.-Nr. 3006108060

PRODUKTMERKMALE

- TÜV / GS zertifiziert
- witterungsbeständiges Aluminium Gehäuse
- Aluminium-Reflektor und Abdeckung aus Echtglas
- Verschraubung aus Edelstahl
- inkl. Montagebügel
- inkl. 150mm H05RN-F 3G0.75mm² Anschlussleitung



MERKMALE

Farbe:	schwarz
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	ja
Dimmbar:	Nein
Material Leuchte:	Aluminium/Glas/Edelstahl
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP65
Länge:	274mm
Breite:	220mm
Höhe:	79mm
Verpackungseinheit:	10 Stück
EAN Code:	4022208059853
Ursprungsland:	VR China
Zolltarifnummer:	9405 1100

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung:	80W
Nennspannung:	200-240V
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbtemperatur:	6000K
Farbcode:	CW
Lichtstrom:	6400lm
Farbwiedergabeindex:	≥70 RaRa
Abstrahlwinkel:	120°°
LEDs:	140 Stück
LED-Typ:	2835 SMD
Lebensdauer:	20000h
Schaltzyklen:	10000x
Anlaufzeit in Sekunden:	< 0,5ss
Energieeffizienzklasse:	F
Gewichteter Energieverbrauch:	80kWh/1.000h