

LED UNTERBAULEUCHE "DF-6012-S" 7W

Art.-Nr. 3008006012

PRODUKTMERKMALE

- sehr flache Unterbauleuchte, nur 9.5mm hoch
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- inkl. Touch-Sensor-Schalter mit Orientierungslicht
- inkl. Touch-Dimmer Funktion
- inkl. externem LED Steckertrafo mit 1.8m Anschlussleitung
- LED Steckertrafo TÜV/GS zertifiziert



© Abbildung folgt

MERKMALE

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Farbe: | Aluminium eloxiert |
| Ausführung: | 1.8m mit LED Steckertrafo |
| Schwenkbar: | Nein |
| Schalter / Sensor: | ja (Tocu-Sensor-Schalter) |
| Dimmbar: | ja (Touch-Dimmer) |
| Material Leuchte: | Aluminium, Kunststoff |
| Schutzklasse: | III |
| Schutzart: | IP20 |
| Länge: | 520mm |
| Breite: | 25mm |
| Aufbauhöhe: | 9,5mmmm |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |
| EAN Code: | 4022208035130 |
| Ursprungsland: | China |
| Zolltarifnummer: | 9405 4091 000 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Nennleistung: | 7W |
| Nennspannung: | 230V AC / 12V DC |
| Betriebsstrom: | 50/60Hz @ 230V |
| Lichtfarbe: | warmweiss |
| Farbtemperatur: | 3200K |
| Farbcode: | WW |
| Lichtstrom: | 450lm |
| Farbwiedergabeindex: | 80Ra |
| Abstrahlwinkel: | 60° |
| LEDs: | 60 Stück |
| LED-Typ: | SMD |
| Lebensdauer: | 35000h |
| Schaltzyklen: | 40000x |
| Anlaufzeit in Sekunden: | < 0,5s |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Gewichteter Energieverbrauch: | 7kWh/1.000h |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.