

## LED-FLUTLICHTSTRAHLER "DF-51001" SCHWARZ

Art.-Nr. 3008151001

### PRODUKTMERKMALE

- innovativ designer LED-Flutlichtstrahler
- super flach, nur 28mm
- inkl. 180cm H05RN-F Zuleitung mit Netzstecker
- inkl. schwenkbarem Befestigungsbügel
- pulverbeschichtetes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Verschraubung aus Edelstahl
- Aluminiumreflektor für optimale Lichtverteilung
- Ersatz für einen herkömmlichen 150W Halogenstrahler



Abbildung folgt

### MERKMALE

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Farbe:              | schwarz                     |
| Ausführung:         | mit 180 cm Anschlussleitung |
| Drehbar:            | Nein                        |
| Schwenkbar:         | Nein                        |
| Dimmbar:            | Nein                        |
| Material Leuchte:   | Aluminium-Druckguss, Glas   |
| Schutzklasse:       | I                           |
| Schutzart:          | IP65                        |
| Länge:              | 200mm                       |
| Breite:             | 142mm                       |
| Höhe:               | 28mm                        |
| Verpackungseinheit: | 10 Stück                    |
| EAN Code:           | 4022208035703               |
| Ursprungsland:      | VR China                    |
| Zolltarifnummer:    | 9405 1100                   |

### TECHNISCHE DATEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung:                 | 12W          |
| Nennspannung:                 | 220-240V AC  |
| Lichtfarbe:                   | neutralweiß  |
| Farbtemperatur:               | 3500K        |
| Farbcode:                     | NW           |
| Lichtstrom:                   | 1040lm       |
| Farbwiedergabeindex:          | ≥80Ra        |
| Abstrahlwinkel:               | 120°         |
| LEDs:                         | 1 Stück      |
| LED-Typ:                      | COB          |
| Lebensdauer:                  | 30000h       |
| Schaltzyklen:                 | 40000x       |
| Anlaufzeit in Sekunden:       | <0,0s        |
| Energieeffizienzklasse:       | F            |
| Gewichteter Energieverbrauch: | 12kWh/1.000h |