

RGBW STREIFEN 19,2W/M CW IP20

Art.-Nr. 5050192060

PRODUKTMERKMALE

- max. 0,3% Lichtverlust nach 1.000 Betriebsstunden
- doppelseitiges Kupfer PCB Band, Golddrahtverbindungen
- mit Silber beschichtete Kontakte, bleifreies Lötzinn
- CE und RoHS konforme Elemente/Materialien
- Hitze- und UV-beständiges 3M Klebeband
- Betrieb nur mit einem LED-Konverter 24V DC

HINWEISE

- WICHTIGE INFORMATION: Da beim Einsatz von LED Lichtbändern erhöhte Wärme entstehen kann, empfehlen wir den Einsatz von Aluminium Profilen bei LED Lichtbändern ab einer Leistung von 4.8W/m. Wärme kann die Lebensdauer der LED Lichtbänder drastisch reduzieren, sollten diese nicht ausreichend gekühlt werden.



Abbildung folgt

MERKMALE

Farbe:	weiß
Ausführung:	inkl. 500mm Zuleitung
SMD Typ:	5050 (4 in 1 Chip)
SMD pro Meter:	60 Stück
SMD pro Segment:	6 Stück
Dimmbar:	ja (PWM Dimmer)
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP20
Länge:	5000mm
Breite:	12mm
Höhe:	2mm
Schnittstellen:	100mm
SMD Abstand:	16,67mm
EAN Code:	4022208059662
Ursprungsland:	VR China
Zolltarifnummer:	9405 1900

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	24V DC
Nennleistung pro Meter:	19,2W
Nennleistung pro Segment:	1,92W
Lichtfarbe:	RGB+kaltweiß
Farbtemperatur:	6000K
Farbcode:	RGB+CW
Lichtstrom:	4500lm
Lichtstrom pro Meter:	900lm
Farbwiedergabeindex:	≥70Ra
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer bei ta 30°C:	40000h
Betriebstemperatur:	0 - 40°Cta
Gewichteter Energieverbrauch:	96kWh/1.000h

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.