

## FASSUNG FÜR GU10, 16CM, VDE-GEPRÜFT

Art.-Nr. 9980000502

### PRODUKTMERKMALE

- hitzebeständiges H05S-K 0,75mm² Litzenkabel mit Aderendhülsen
- Nennstrom: max. 2A
- VDE-geprüft
- Betriebstemperatur: max. 180°C



### MERKMALE

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Drehbar:            | Nein                           |
| Schwenkbar:         | Nein                           |
| Material:           | Kopf: Keramik / Kabel: Silikon |
| Kabellänge:         | 150mm                          |
| Schutzklasse:       | II                             |
| Schutzart:          | IP20                           |
| Außendurchmesser:   | 28,2mm                         |
| Innendurchmesser:   | 23,1mm                         |
| Höhe:               | 15,6mm                         |
| Verpackungseinheit: | 1000 Stück                     |
| Ursprungsland:      | VR China                       |
| Zolltarifnummer:    | 8539 9090 000                  |

### TECHNISCHE DATEN

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Leistungsaufnahme: | max. 100W |
| Nennspannung:      | max. 250V |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.  
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.