

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE "RL-7560N-H-DA" 150CM 57W

Art.-Nr. RL-7560N-H



PRODUKTMERKMALE

- stoßfeste Wanne und Abdeckung aus Polycarbonat
- IP65/IK10, geeignet für Feuchträume und den Außenbereich
- homogene Lichtverteilung ohne sichtbare LED Punkte
- optimales Wärmemanagement
- DALI dimmbar
- inkl. integriertem LED-Netzteil

MERKMALE

Farbe:	silber/grau
Ausführung:	Dali dimmbar
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	Nein
Dimmbar:	ja (Dali dimmbar)
Material Leuchte:	Polykarbonat, Metall
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP65
Länge:	1500mm
Breite:	100mm
Höhe:	67mm
Verpackungseinheit:	8
Ursprungsland:	VR China
Zolltarifnummer:	9405 4200

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung:	57W
Nennspannung:	220-240V AC
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000K
Farbcode:	NW
Lichtstrom:	7700lm
Farbwiedergabeindex:	80Ra
Abstrahlwinkel:	120°
LEDs:	144 Stück
LED-Typ:	2835 SMD
Lebensdauer:	50000h
Schaltzyklen:	30000x
Anlaufzeit in Sekunden:	<0,1ss
Energieeffizienzklasse:	D
Gewichteter Energieverbrauch:	57kWh/1.000h